



**VERNICI PER STAMPI GRAVITA'
E BASSA PRESSIONE**
Caratteristiche ed applicazioni standard

**COATINGS FOR GRAVITY
& LOW PRESSURE DIE CASTING**
Standard characteristics and applications

VERNIFOND
prodotto esclusivo Fondermat
manufactured by Fondermat

VERNIFOND

prodotto esclusivo Fondermat
manufactured by Fondermat

VERNICE <i>COATING</i>	Caratteristiche <i>Characteristics</i>	Isolamento <i>Insulation</i>	Finitura <i>Finishing</i>	Diluizione <i>Dilution</i>	Temperatura dello stampo <i>Mould temperature</i>
Vernifond 180	Per superfici estese e piane, o per parti sottili del getto, con un più alto contenuto di sodio silicato <i>For large and flat surfaces or thin parts of a casting, with a higher content of sodium silicate</i>	Alto isolamento <i>High insulation</i>	Finitura grezza <i>Rough finishing</i>	B 1:4 S 1:6	180° / 230° C
Vernifond 185	Per getti del settore automobilistico e quando si richiede una buona finitura. Con un più alto contenuto di sodio silicato <i>For automotive castings, and when is required a good finishing. More Sodium Silicate content.</i>	Medio isolamento <i>Medium insulation</i>	Finitura liscia <i>Smooth finishing</i>	B 1:1 S 2:1	180° / 230° C
Vernifond 190	Per superfici estese e piane, o per parti sottili del getto <i>For large and flat surfaces or thin parts of a casting</i>	Alto isolamento <i>High insulation</i>	Finitura grezza <i>Rough finishing</i>	B 1:4 S 1:6	180° / 230° C
Vernifond 200	Di colore nero per profili di precisione Consente una facile estrazione del getto <i>Black color For sharp edges For an easy extraction of the casting</i>	Medio isolamento <i>Medium insulation</i>	Finitura liscia <i>Smooth finishing</i>	B 1:3 S 1:5	150° / 350° C
Vernifond 245	Utilizzato soprattutto per canali di colata e montanti <i>Mainly used for launders and uprights</i>	Alto isolamento <i>High insulation</i>	Finitura grezza <i>Rough finishing</i>	B 1:1 S 2:1	180° / 230° C
Vernifond 365	Utilizzato soprattutto per canali di colata e montanti Lunga durata <i>Mainly used for launders and uprights Long lasting</i>	Alto isolamento <i>High insulation</i>	Finitura grezza <i>Rough finishing</i>	B 1:1 S 2:1	180° / 230° C



Via Industriale Traversa 1°, 9
25060 Cellatica (BS) Italy
Tel. +39 030.3732490 - Fax +39 030.3732477
fondermat@fondermat.it
www.fondermat.it